



Scheda tecnica Ledvance Pannello a  
LED Performance Opalee 36W 4320lm  
- 840 Bianco Freddo | 60x60cm - IP54

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| SKU                    | 234226                      |
| EAN                    | 4058075149502               |
| Marca                  | Ledvance                    |
| Nome del fabbricante   | PANEL 600 36W/4000K OP IP54 |
| Vita Media Utile (ora) | 60000                       |
| Product Serie          | PANEL 600 IP54              |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 4x18                         |
| Potenza Lampada               | 36                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Lampadina inclusa             | Sì                           |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4320                         |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 120               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP54              |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule |
| Connessione Infisso            | Morsetto a vite   |
| Fattore Potenza                | >0.90             |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                                |
| Indice di abbagliamento unificato | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Copertura Ottica                  | PMMA (Polimetilmetacrilato)            |
| Temperatura di Lavoro             | -10 to +45                             |
| Luce d'Emergenza                  | Con luce di emergenza                  |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                 |
| Alloggiamento                     | Alluminio                              |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                 |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 50      |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore
 


 Nessun sensore


 Fino a **7 anni** di garanzia


 Resi facili entro **14 giorni**