



Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED Compatto Aluminium Bianca 33W 3630lm - 830 Luce Calda | 60x60cm

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| SKU                               | 246943                |
| EAN                               | 4099854017742         |
| Marca                             | Ledvance              |
| Nome del fabbricante              | PL COMP 600 V 33W 830 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                 |
| Product Serie                     | PANEL COMPACT         |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 4x18                         |
| Potenza Lampada               | 33                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Lampadina inclusa             | Sì                           |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen) | 3630                    |
| Efficienza (Lm/W)       | 110                     |
| Protezione da impatti   | IK02 - 0.20 Joule       |
| Connessione Infisso     | Morsetto a vite, 2 poli |
| Finitura del Riflettore | Opaca                   |
| Tipo di Prodotto        | Pannelli LED            |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                                |
| Indice di abbagliamento unificato | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)                       |
| Temperatura di Lavoro             | -10 to +45                             |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza                |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                 |
| Alloggiamento                     | Alluminio                              |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                 |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 32      |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore
 


 Nessun sensore


 Fino a **7 anni** di garanzia


 Resi facili entro **14 giorni**