



Scheda tecnica Noxion Pannello LED  
Pro 30x120cm 33W 4000K UGR<19 |  
Bianco Freddo - Sostitutiva 2x36W

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 223696                                                                 |
| EAN                               | 8719157001656                                                          |
| Marca                             | Noxion                                                                 |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Panel Delta Pro 33W 3600lm 4000K 30x120 UGR<19 (4x18W eqv.) |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                 |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                                                                  |
| Product Serie                     | Delta Pro                                                              |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 33                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3600                         |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 109.1             |
| Compatibile per Esterni        | No                |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK04 - 0.50 Joule |
| Driver Incluso                 | Sì                |
| Fattore Potenza                | >0.95             |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 10 a +40                         |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 1195     |
| Larghezza (mm)              | 295      |
| Altezza (mm)                | 10.5     |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore

 **Specialista** dell'illuminazione
  Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore: Nessun sensore

 Fino a **7 anni** di garanzia

 Resi facili entro **14 giorni**